

$\textbf{Ausschreibungstext-Trampolin Kombination-modutramp}^{\texttt{@}}\textbf{-loop}$

Trampolin Kombination – modutramp® - loop

Art. Nr. 7231201



tuev-sued.de/ps-zert



reddot design award honourable mention 2012



Technische Daten

Geräteraum 6,15 x 3,70 m Effektive Sprungfläche 5,20 m² Mindestraum 9,61 x 7,16 m Gerätehöhe 0,00 m Max. freie Fallhöhe 0,90 m

Altersgruppe 3+ Benutzeranzahl 10

Gewicht schwerstes Teil 175 kg
Gesamtgewicht 1750 kg
Montagezeit 8,00 Stunden
Montagepersonal 2 Personen
Fundamente keine

Bei Fragen helfen wir Ihnen gern weiter:



AUSSCHREIBUNGSTEXT TRAMPOLIN KOMBINATION - MODUTRAMP® - LOOP

Ausschreibungstext

Sprunggerätekombination mit einem Geräteraum gesamt von 6,15 x 3,70 m und einer Sprungfläche gesamt von 5,20 m².

Bestehend aus:

10 x modutramp® 60

Sprunggeräte beschreiben einen Winkel von 60 Grad – Geräteraum jeweils 1,55 x 1,60 m , Sprungfläche jeweils 0,52 m². Rahmen aus langlebiger, feuerverzinkter Stahlkonstruktion.

Geschlossene Sprungoberfläche, gefertigt aus durchgefärbten Flügellamellen aus Polyamid mit Kegelpfannen-Gelenken zur Entlastung der Stahldrahtseile und rutschhemmender GRIPTEQ®-Oberfläche für einen optimalen Grip in allen Bewegungsrichtungen.

Randeinfassung aus stoßdämpfenden Fallschutzelementen. Inklusive 300 hochrobusten DURAPTEQ®-Schraublaschenzugfedern mit geräuschmindernden Gleitlagerhülsen.

Einbautiefe: 0,45 m, ebenerdig.

Fundamente werden nicht benötigt – das Sprunggerät wird werkseitig komplett montiert und einbaufertig ausgeliefert. Wartung und Reinigung des Innenraums sind problemlos und schnell über die jeweilige Sprungmatte möglich. Hakenkerben an den DURAPTEQ®-Federn erleichtern hierbei die Arbeit. Montage- und Betriebskosten werden minimiert!

Lieferbare Farben:

Randeinfassungen - in den Standardfarben Schwarz, Moosgrün, Rotbraun. Sonderfarben auf Anfrage möglich.

Sprungmatten - in den Standardfarben Persidionschwarz, Borneogrün, Alpakagrau, Perlbrombeer, Bengalrot, Jakartaorange, Mokkabraun, Baligelb, Lapisblau und Sandbeige erhältlich. Individuelle Farben auf Anfrage möglich.

+49 (0) 3342 50837-20

+49 (0) 3342 50837-80

Fon.

Fax