

# Ausschreibungstext – Trampolin Kombination – modutramp® - big rallye

Trampolin Kombination – modutramp® - big rallye  
Art. Nr. 7235001



[tuev-sued.de/ps-zert](http://tuev-sued.de/ps-zert)



reddot design award  
honourable mention 2012

*modutramp®*  
feel free to be creative

## Technische Daten

Geräteraum	11,60 x 6,35 m
Effektive Sprungfläche	16,61 m <sup>2</sup>
Mindestraum	15,75 x 10,52 m
Gerätehöhe	0,00 m
Max. freie Fallhöhe	0,90 m

Altersgruppe	3+
Benutzeranzahl	22

Gewicht schwerstes Teil	230 kg
Gesamtgewicht	3960 kg
Montagezeit	16,00 Stunden
Montagepersonal	2-3 Personen
Fundamente	keine

## Bei Fragen helfen wir Ihnen gern weiter:

smb Seilspielgeräte GmbH Berlin in Hoppegarten  
Technikerstraße 6/8  
DE-15366 Hoppegarten

Fon. +49 (0) 3342 50837-20  
Fax. +49 (0) 3342 50837-80

[info@smb.berlin](mailto:info@smb.berlin)  
[www.smb.berlin](http://www.smb.berlin)

## Ausschreibungstext

Sprungerätekombination mit einem Geräteraum gesamt von 11,60 x 6,35 m und einer Sprungfläche gesamt von 16,61 m<sup>2</sup>.

bestehend aus:

11 x modutramp® switch

Sprungeräte in quadratischer Bauweise – Geräteraum jeweils 1,25 x 1,25 m , Sprungfläche jeweils 0,53 m<sup>2</sup>. Rahmen aus langlebiger, feuerverzinkter Stahlkonstruktion.

Geschlossene Sprungoberflächen, gefertigt aus durchgefärbten Flügellamellen aus Polyamid mit Kegelpfannen-Gelenken zur Entlastung der Stahldrahtseile und rutschhemmender GRIPTAQ®-Oberfläche für einen optimalen Grip in allen Bewegungsrichtungen.

Randeinfassung aus stoßdämpfenden Fallschutzelementen. Inklusive 352 hochrobusten DURAPTEQ®-Schraubblaschenzugfedern mit geräuschkindernden Gleitlagerhülsen.

Einbautiefe: 0,45 m, ebenerdig.

11x modutramp® 90

Sprungeräte beschreiben einen Winkel von 90 Grad – Geräteraum jeweils 1,85 x 1,85 m , Sprungfläche jeweils 0,98 m<sup>2</sup>. Rahmen aus langlebiger, feuerverzinkter Stahlkonstruktion.

Geschlossene Sprungoberflächen, gefertigt aus durchgefärbten Flügellamellen aus Polyamid mit Kegelpfannen-Gelenken zur Entlastung der Stahldrahtseile und rutschhemmender GRIPTAQ®-Oberfläche für einen optimalen Grip in allen Bewegungsrichtungen.

Randeinfassung aus stoßdämpfenden Fallschutzelementen. Inklusive 440 hochrobusten DURAPTEQ®-Schraubblaschenzugfedern mit geräuschkindernden Gleitlagerhülsen.

Einbautiefe: 0,45 m, ebenerdig.

Fundamente werden nicht benötigt – die Sprungeräte werden werkseitig komplett montiert und einbaufertig ausgeliefert.

Wartung und Reinigung des Innenraums sind problemlos und schnell über die jeweilige Sprungmatte möglich.

Hakenkerben an den DURAPTEQ®-Federn erleichtern hierbei die Arbeit. Montage- und Betriebskosten werden minimiert!

### Lieferbare Farben:

Randeinfassungen - in den Standardfarben Schwarz, Moosgrün, Rotbraun. Sonderfarben auf Anfrage möglich.

Sprungmatten - in den Standardfarben Persidionschwarz, Borneogrün, Alpakagrau, Perlbrombeer, Bengalrot, Jakartaorange, Mokka Braun, Baligelb, Lapisblau und Sandbeige erhältlich. Individuelle Farben auf Anfrage möglich.

---

### Bei Fragen helfen wir Ihnen gern weiter:

smb Seilspielgeräte GmbH Berlin in Hoppegarten  
Technikerstraße 6/8  
DE-15366 Hoppegarten

Fon. +49 (0) 3342 50837-20  
Fax. +49 (0) 3342 50837-80

info@smb.berlin  
www.smb.berlin